

# フランジ規格寸法表

単位 mm

呼 径	内径寸法	B穴数	B孔径	P.C.D (芯~芯)	材 料	備 考
φ 75	φ 78	4	φ 10	φ 103	平鋼3.2×25	メッキ仕上げ
φ 100	φ 103	6	〃	φ 131	〃	〃
φ 125	φ 128	6	〃	φ 156	〃	〃
φ 150	φ 153	8	〃	φ 181	〃	〃
φ 175	φ 179	8	〃	φ 209	〃	〃
φ 200	φ 204	8	〃	φ 235	L3×25×25	〃
φ 225	φ 229	8	〃	φ 260	〃	〃
φ 250	φ 254	12	〃	φ 285	〃	〃
φ 275	φ 279	12	〃	φ 310	〃	〃
φ 300	φ 304	12	〃	φ 335	〃	〃
φ 325	φ 329	12	〃	φ 360	〃	〃
φ 350	φ 354	12	〃	φ 385	〃	〃
φ 375	φ 379	16	〃	φ 410	〃	〃
φ 400	φ 405	16	〃	φ 440	L3×30×30	〃
φ 425	φ 430	16	〃	φ 465	〃	〃
φ 450	φ 455	16	〃	φ 490	〃	〃
φ 475	φ 480	16	〃	φ 515	〃	〃
φ 500	φ 505	16	〃	φ 541	〃	〃
φ 525	φ 530	16	〃	φ 565	〃	〃
φ 550	φ 555	20	〃	φ 591	〃	〃
φ 575	φ 580	20	〃	φ 615	〃	〃
φ 600	φ 605	20	〃	φ 641	〃	〃
φ 650	φ 655	20	〃	φ 691	〃	〃
φ 700	φ 705	20	〃	φ 741	〃	〃
φ 750	φ 755	20	〃	φ 792	〃	〃
φ 800	φ 805	24	〃	φ 842	〃	〃
φ 850	φ 855	24	〃	φ 892	〃	〃
φ 900	φ 905	24	〃	φ 942	〃	〃
φ 950	φ 955	24	〃	φ 992	〃	〃
φ 1000	φ 1005	24	〃	φ 1043	〃	〃

※ L=3×3×40は別途。Φ700以上より製作可

※ SUS仕上も別途製作可